

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ГЕКФОЛ- 5,5Н

гексоген флегматизированный
ТУ 7276-822-08628424-2006

ОПИСАНИЕ

Гекфол-5,5Н представляет собой гексоген, обработанный (десенсибилизированный) флегматизатором. Предназначен для изготовления изделий промышленного назначения (зарядов для взрывной аппаратуры в геофизике, детонирующих шнуров и других изделий).

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородный сыпучий порошок оранжевого цвета.

ИННОТЕХ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ГЕКФОЛ-5,5Н

ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Массовая доля флегматизатора, %	5-6,5
Массовая доля влаги и летучих веществ %, не более	0,1
Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне или другом органическом растворителе, %, не более	0,2
Массовая доля золы, %, не более	0,1
Температура плавления (после удаления флегматизатора), °С, не менее	201,5
Кислотность в пересчете на серную кислоту, % не более	0,05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность к удару:	
- нижний предел в приборе 2, мм	100-120 мм
- частотность взрывов в приборе 1, %	8-36
Чувствительность к трению,	
-нижний предел, МПа	392
Температура вспышки, °С,	208-212