

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ГЕКСОТОЛ

ТУ 84-08628424-741-2000

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гексоген или смесь гексогена с флегматизированным октогеном (окфолом). обработанные тротилом и предназначенный для изготовления шашек-детонаторов, используемых для промышленных взрывных работ.

ВНЕШНИЙ ВИД

Гранулы от желтого до светло-коричневого цвета (для марок А и Б), розового цвета для марки ТГО, серого цвета с желтоватым или коричневым оттенком для марок В,Г.

ИННОТЕХ



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Массовая доля компонентов для марок А,Б %:

- тротил	35-45
- гексоген	55-65
- вещества нерастворимые в органических растворителях (не более)	0,3
- кислые и гидролизующиеся примеси	0,15

Массовая доля компонентов для марки ТГО %:

- тротил	35-45
- гексоген	42
- окфол	18

Массовая доля компонентов для марки В, Г%:

- тротил	35-45
- гексоген с флегматизатором	42-52
- вещества нерастворимые в органических растворителях с Al, (не более)	10-16

Массовая доля влаги и летучих веществ %, не более:

10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	А	Б	ТГО	В	Г
Чувствительность к удару,мм	100	100-120	70-100	250	200
Чувствительность к трению, МПа (кгс/см2)		392 (4 000)		353 (3600)	392 (4 000)
Температура вспышки	204 216	210 218	212 224	206 210	204 208
Температура плавления	183				